

# GDY460G



GANT EN MAILLE SANS COUTURES  
RÉSISTANTE À LA COUPURE AVEC  
ENDUCTION EN NITRILE IMPERMÉABLE  
ET RENFORCEMENT EN PEAU FLEUR

## DESCRIPTION

- Enduction en nitrile et paume en peau fleur pour imperméabilité et grip en milieu humide/huileux
- Bon grip de la paume en peau fleur en présence de résidus huileux
- Enduction en nitrile imperméable
- Advanced Knitting Technology pour une flexibilité et confort accrus pendant les manipulations les plus fines
- Excellente dextérité et tactilité grâce à la maille en fil technique jauge 15
- Coutures en fil para-aramide (double sur les bouts des doigts) pour une durabilité prolongée
- Résistance à la chaleur par contact 1 (100°C pendant au moins 15 secondes)

## APPLICATION

- Manipulation de précision de pièces très coupantes et abrasives, aussi en présence d'un risque de chaleur par contact modéré

## PROTECTION MÉCANIQUE

EN388



3X43D

## PROTECTION THERMIQUE ET/OU CONTRE LE FEU

EN407



X1XXXX

Modèle	GDY460G
Milieu d'usage	Humide/huileux
Construction	Sans coutures
Matériel doublure	Fil technique élastique à haute ténacité HPPE/polyamide/élasthanne renforcé avec fibre minérale
Jauge	15
Enduction	Nitrile imperméable
Zone Enduction	3/4
Renforcement	Peau fleur ovine
Zone Renforcement	Paume et entre pouce et index
Poignet	A maille élastique
Longueur (mm)	240-290
Taille	7,8,9,10,11
Conditionnement	Paquet: 12 paires / Carton: 144 paires
Ambidextre	No



Release 11/8/2021

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEMS  
(DEP.NUM. 302017000074272)

## MARQUAGE

Selon EN ISO 21420 par sérigraphie sur le dos EPI Cat. II certifié aux normes EN388, EN407

Lanzi SRL Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia  
Tel: +39 011 2284011 - Fax: +39 011 2284022  
info@lanzigroup.com