

GDY471L



GANT EN MAILLE SANS COUTURES RÉSISTANTE À LA COUPURE AVEC ENDUCTION EN POLYURÉTHANE ET MANCHETTE EN TOILE DE COTON RENFORCÉE

#### DESCRIPTION

- Advanced Knitting Technology pour une flexibilité et confort accrus pendant les manipulations les plus fines
- Excellente résistance à l'abrasion de l'enduction en polyuréthane
- Transpirabilité et grip en milieu sec
- Manchette en toile de coton dense renforcée avec bandes de cuir croute pour une confortable protection de l'avant-bras

#### APPLICATION


- Manipulation de précision de pièces coupantes et abrasives



Modèle	GDY471L
Milieu d'usage	Sec ou légèrement humide/huileux
Construction	Sans coutures
Matériel doublure	Fil technique élastique à haute ténacité HPPE/polyamide/élasthanne
Jauge	13
Enduction	Polyuréthane à base solvant
Zone Enduction	Paume
Poignet	A maille élastique avec ajout de manchette de sécurité
Longueur (mm)	420-470
Taille	6, 7, 8, 9, 10, 11
Conditionnement	Paquet: 12 paires (enveloppe individuelle) / Carton: 72 paires
Ambidextre	No

#### PROTECTION MÉCANIQUE

EN388:2016



4X43B



Release 10/2/2019

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEMS  
(DEP.NUM. 302017000074272)



#### MARQUAGE

Selon EN420 par sérigraphie sur le dos  
EPI Cat. II certifié aux normes EN420, EN388

Lanzi SRL Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia  
Tel: +39 011 2284011 - Fax: +39 011 2284022  
info@lanzigroup.com