

GPA425


**SAFETY  
SYSTEMS**  
HAND PROTECTION


## PROTECTION MÉCANIQUE

EN388:2016



4121X

GANT EN MAILLE POLYAMIDE SANS COUTURES AVEC DOUBLE ENDUCTION EN NITRILE IMPERMÉABLE ET MOUSSE DE NITRILE AVEC FINITION SABLÉE

## DESCRIPTION

- Double enduction en nitrile pour imperméabilité et grip en milieu humide/huileux
- Première enduction en nitrile imperméable
- Deuxième enduction en mousse de nitrile avec finition sablée pour un exceptionnel grip en milieu humide
- Design ergonomique et enduction microporeuse pour utilisation de longue durée, sans fatigue de la main

## APPLICATION

- Manipulation de précision de pièces abrasives

Modèle	GPA425
Milieu d'usage	Humide/huileux
Construction	Sans coutures
Matériel doublure	Polyamide
Jauge	13
Enduction	Double couche: nitrile imperméable et mousse de nitrile avec finition sablée
Zone Enduction	Complète et paume
Poignet	A maille élastique
Longueur (mm)	240-280
Taille	7,8,9,10,11
Conditionnement	Paquet: 12 paires / Carton: 144 paires
Ambidextre	No



Release 1/10/2018

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEMS  
(DEP.NUM. 302017000074272)


**SAFETY  
SYSTEMS**  
HAND PROTECTION


**LANZI**  
GROUP  
SINCE 1978

## MARQUAGE

Selon EN420 par sérigraphie sur le dos  
EPI Cat. II certifié aux normes EN420, EN388

**Lanzi SRL** Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia  
Tel: +39 011 2284011 - Fax: +39 011 2284022  
info@lanzigroup.com