

# GT158



GANT COUPÉ COUSU EN COTON  
INTERLOCK AVEC ENDUCTION EN  
NITRILE IMPERMÉABLE

## DESCRIPTION

- Exceptionnelle résistance à l'abrasion de l'enduction en nitrile
- Résistance de l'enduction en nitrile aux résidus huileux
- Enduction 3/4 avec dos aéré pour une transpirabilité accrue


## APPLICATION

- Manipulation ordinaire de pièces abrasives

Modèle	GT158
Milieu d'usage	Humide/huileux
Construction	Coupé cousu
Matériel doublure	Coton interlock
Enduction	Nitrile imperméable
Zone Enduction	3/4
Poignet	A maille 100% coton
Longueur (mm)	240-270
Taille	7,8,9,10
Conditionnement	Paquet: 12 paires / Carton: 144 paires
Ambidextre	No

## PROTECTION MÉCANIQUE

EN388:2016



4111X



Release 4/3/2019

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEMS  
(DEP.NUM. 302017000074272)



## MARQUAGE

Selon EN420 par sérigraphie sur le dos  
EPI Cat. II certifié aux normes EN420, EN388

**Lanzi SRL** Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia  
Tel: +39 011 2284011 - Fax: +39 011 2284022  
info@lanzigroup.com