

VFKK144

MANCHETTE EN MAILLE SANS
COUTURES RÉSISTANTE À LA COUPURE

DESCRIPTION

- Fil technique élastique à base HPPE pour flexibilité et transpirabilité même après des longs usages
- Résistance à la chaleur par contact 1 (100°C pendant au moins 15 secondes)

APPLICATION


- Protection de l'avant-bras contre les risques de coupure élevés, toujours en combinaison avec un gant résistant à la coupure



| Modèle | VFKK144 |
|---------------------------|--|
| Milieu d'usage | Sec |
| Construction | Sans coutures |
| Matériel doublure | Fil technique élastique à haute ténacité HPPE/polyamide/élasthanne renforcé avec fibre minérale |
| Jauge | 13 |
| Enduction | Non enduit |
| Bord supérieur et poignet | A maille élastique |
| Longueur (mm) | 300 |
| Taille | Unique |
| Conditionnement | Paquet: 10 pièces / Carton: 200 pièces |
| Ambidextre | Oui |

PROTECTION MÉCANIQUE

EN388:2016



3X4XD

PROTECTION THERMIQUE ET/OU CONTRE LE FEU

EN407:2004



X1XXXX



Release 25/1/2019

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEMS
(DEP.NUM. 302017000074272)

**MARQUAGE**

Selon EN420 par étiquette cousue
EPI Cat. II certifié aux normes EN420, EN388,
EN407

Lanzi SRL Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia
Tel: +39 011 2284011 - Fax: +39 011 2284022
info@lanzigroup.com